

CHAUFFAGES INFRAROUGES AU FUEL STAR S - FLASH



Une ventilation de la pièce est nécessaire pour éviter une alimentation insuffisante en oxygène.



**FLASH-1
FLASH-2**



STAR S



- Faible niveau sonore
- Chauffage infrarouge (ondes courtes)
- Pas de flux d'air
- Puissance à 2 allures (FLASH-2, STAR S)
- Contrôle électronique de flamme avec cellulphotoélectrique
- Post-ventilation
- Indicateur de niveau de fuel
- Filtre de pompe à carburant, filtre d'aspiration et filtre d'entrée
- Direction/inclinaison réglable
- Chariot inclus

Options




Thermostat analogique avec câble



Thermostat numérique avec câble (pour STAR S)



Réchauffeur de carburant



Horloge, minuterie

Caractéristiques	Unités	FLASH-1	FLASH-2	STAR S
Puissance de chauffage	kW	43	29	43
	Btu/h	146.900	99.300	146.900
	kcal/h	37.000	25.000	37.000
Consommation de carburant	l/h	4,03	2,7	4,03
	h	14	21	14
Autonomie du carburant				
Commande par thermostat		Analogique	Analogique ou numérique	Analogique ou numérique
Puissance électrique	kW	0,16	0,19	0,19
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Courant nominal	A	0,7	0,7	0,7
Capacité du réservoir	l	60	60	60
Taille du produit (L x l x H)	mm	1070 x 700 x 980	710 x 970 x 990	710 x 970 x 990
Taille du boîtier (L x l x H)	mm	1200 x 750 x 1130	1030 x 750 x 1190	1030 x 750 x 1190
Poids net/brut	kg	69/85	69/85	69/85
Palette	pièces	1	1	1